


Revestimiento decorativo de fibra de vidrio

- Ideal para la rehabilitación de paredes o techos interiores en edificios nuevos o antiguos.
- En combinación con pinturas de alta calidad aportan a cada ambiente un carácter personal además de proporcionar una protección especial en paredes para zonas de tráfico intenso, así como, la eliminación de fisuras.
- Estable, resistente y permeable al vapor.



Ficha técnica

Largo
25 metros

Ancho
100 cm

Peso
190 g/m²

Repetición
Libre



B,s1-d0




STANDARD
100


Urdimbre	34 hilos / 10 cm. ± 1 hilo
Resistencia a la tensión Urdimbre	900 N/5 cm.
Trama	28 hilos / 10 cm. ± 1 hilo
Resistencia a la tensión Trama	800 N/5 cm.
Adhesivo recomendado	Pegamglas y Colaglass
Limpieza	Alta lavabilidad y resistencia a manchas
Otros datos de interés	Libre de formaldehído y metales pesados. Calidad del aire interior: bajo nivel de compuestos orgánicos volátiles (COV)

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.


Variantes de gama




texturglas A




texturglas B




texturglas E




texturglas E -
12,5 m




texturglas G




texturglas M




texturglas N




texturglas N - 10
m




texturglas P



texturglas Q



texturglas X



texturglas
Acoustherm 233
Systemx