FibaFuse Malla+Velo 5 x 75 m.



Cinta de velo FibaFuse® con una malla de refuerzo, proporcionando una resistencia superior a las grietas.

- Indicada para el sistema de cartón-yeso. Ideal para aplicar con herramientas automáticas o a mano.
- Su diseño poroso garantiza una óptima adhesión del compuesto para que fluya a través de la cinta y se adhiera a la pared.
- Se elimina el riesgo de ampollas o burbujas, obteniendo un acabado impecable.



Ficha técnica

Largo	Ancho
75 metros	5 cm
Peso 80 g/m2	

Densidad lineal	Urdimbre 35 hilos / 10 cm	Trama 35 hilos / 10 cm
Espesor	0,53 mm	
Contenido en materia orgánica (LOI)	33,5 ± 10 %	
Resistencia al desgarro MD	≥ 580 N/ 5 cm ± 30 %	
Resistencia al desgarro MCD	≥ 530 N/ 5 cm ± 30 %	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.