

# Wallcontract Barege 872



## Revestimiento vinílico sobre soporte textil

- Protección y decoración: Ideal para paredes en espacios de alto tránsito, combinando resistencia y estilo.
- Estética y funcionalidad: Acabado elegante que realza el diseño sin comprometer la durabilidad.
- Fácil mantenimiento e higiene: Superficie lavable con tratamiento antibacteriano para un entorno más limpio y seguro.



### Ficha técnica

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Largo</b><br>27,40 metros | <b>Ancho</b><br>135 cm |
| <b>Peso</b><br>340 g/m2      |                        |



B,s1-d0



|                                  |                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dirección de los paños</b>    | En el mismo sentido                                                                                                                 |
| <b>Repetición / case</b>         | Con repetición                                                                                                                      |
| <b>Adhesivo recomendado</b>      | Regarsa Wallcontract Plus+ y Primer Plus+                                                                                           |
| <b>Tratamiento antibacterias</b> | Incorporación de agente fungicida y antibacteriano para evitar la aparición de hongos y microorganismos en general                  |
| <b>Resistencia</b>               | Alta resistencia al desgarro y a la tracción. Especialmente recomendado para zonas de tráfico intenso                               |
| <b>Limpieza</b>                  | Alta lavabilidad y resistencia a manchas                                                                                            |
| <b>Garantía</b>                  | 5 años sobre cualquier defecto de fabricación siempre sujeto a una instalación profesional acorde a las instrucciones de aplicación |
| <b>Durabilidad</b>               | >10 años en condiciones óptimas de uso                                                                                              |

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.