

Geotextil Regar-PT 120



Geotextil no tejido de fibras de poliéster unidas mecánicamente por un proceso de agujeteado.

- Indicado para la separación, refuerzo, protección y filtración en carreteras, construcción, drenaje, subsuelo y obras hidráulicas.



Ficha técnica

Largo 50 metros	Ancho 100 cm
Peso 120 g/m2	

Espesor	1,00 mm	
Resistencia al desgarro (MD)	≥ 100 N/ 5 cm	
Resistencia al desgarro (MDC)	≥ 100 N/ 5 cm	
Punzonamiento estático (CBR)	250 N	
Medida de apertura aparente	0,06 - 0,20 mm	
Resistencia Tensión	Urdimbre MD: 3 kN/m	Trama CMD: 3 kN/m
Elongación	Urdimbre MD: 25 %	Trama CMD: 25%
Propiedades	Refuerzo: Suministra resistencia al punzonamiento de la lámina impermeabilizante. Filtración y drenaje: Buena permeabilidad al agua, permite el paso del agua para su conducción, reteniendo las partículas finas del suelo. Separación: evita la mezcla de partículas de suelos distintos. Impide el contacto entre materiales no compatibles. Actúa de barrera permeable entre materiales de distinta estructura.	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.