Wallcontract Plus+



Adhesivo listo al uso para revestimientos murales vinílicos con gramaje superior a 380 g/m2



Ficha técnica

Envase	Tipo de adhesivo
10 Kg	Pasta
Color Blanco roto	

Limpieza	El adhesivo se puede limpiar fácilmente con agua antes de que se seque.
Viscosidad Brookfield	± 180,000 mPas RVT 4 RPM (20°C)
Contenido en sólidos	aprox. 22 %
рН	6.0 - 8.0
cov	1,00 g/l según la Directiva 2004/42/CE
Punto de congelación	±0°C
Rendimiento	200 g/m2
Tiempo de rectificación	Soporte escayola: 5 - 10 minutos
Tiempo abierto	Soporte escayola:10 - 15 minutos
Otros datos de interés	- Sin disolventes - No aplicar a temperatura 5°C y/o humedad relativa >70%
Propiedades	Listo para usar Extra fuerte Se extiende fácilmente No contiene grumos

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.