

# Wallcontract Primer Plus+

regarsa

Imprimación lista al uso proporciona el adecuado sellado para sustratos con alta absorción.



## Ficha técnica

### Envase

5 Litros

<b>Limpieza</b>	La imprimación se puede limpiar fácilmente con agua antes de que se seque.
<b>Viscosidad</b>	± 100 mPas RVT 2/20 RPM (20°C)
<b>Contenido de sólidos</b>	aprox. 15 %
<b>pH</b>	± 5.0
<b>Densidad</b>	1,03 g/l
<b>COV</b>	<1,00 g/l según la Directiva 2004/42/CE
<b>Tiempo secado</b>	Aprox. 2 horas, dependiendo de la superficie y la temperatura de la estancia.
<b>Propiedades</b>	Listo para usar aunque hay que agitar/ revolver bien antes de usar. Aplicar con rodillo o brocha. Buena fijación y nivelación No contienen plastificantes

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.