Wallcontract Primer Plus+



Imprimación lista al uso proporciona el adecuado sellado para sustratos con alta absorción.



Ficha técnica

Envase 5 Litros	Tipo de adhesivo Adhesivo de dispersión con base agua PVAc
Color Transparente / blanquecino	

Limpieza	La imprimación se puede limpiar fácilmente con agua antes de que se seque.
Viscosidad Brookfield	± 100 mPas RVT 2/20 RPM (20°C)
Contenido en sólidos	aprox. 15 %
pH	± 5.0
Densidad	1,03 g/l
cov	1,00 g/l según la Directiva 2004/42/CE
Tiempo secado	Aprox. 2 horas, dependiendo de la superficie y la temperatura de la estancia.
Otros datos de interés	- Sin disolventes - No aplicar a temperatura 5°C y/o humedad relativa >70%
Propiedades	Listo para usar aunque hay que agitar/ revolver bien antes de usar. Aplicar con rodillo o brocha. Buena fijación y nivelación No contienen plastificantes

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.