

Cola de alta calidad a base de ligantes vinílicos en dispersión acuosa lista al uso, para el encolado de tejidos de fibra de vidrio.

- Para uso en paramentos interiores: paredes y techos.
- Soportes: yeso, escayola, enlucidos, fondos absorbentes en general.
- Disponible en envases de 17 kg y 4 kg.



Ficha técnica

Envase

17 Kg

Limpieza	El adhesivo se puede limpiar fácilmente con agua antes de que se seque.
Viscosidad	28000 - 42000 cP (A/6/10)
Contenido de sólidos	17 - 22 %
pH	9.0 - 11.0
Densidad	1,05 g/l ± 0,07
COV	<3,00 g/l según la Directiva 2004/42/CE
Rendimiento	250 - 300 g/m2
Tiempo abierto	Soporte escayola: 30 minutos
Tiempo secado	24 horas
Propiedades	Producto listo al uso. Excelente brochabilidad. Producto inodoro.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.