

Cola concentrada en dispersión acuosa para encolar tejidos de fibra de vidrio.

- Para uso en paramentos interiores: paredes y techos.
- Soportes: yeso, escayola, enlucidos, fondos absorbentes en general.

## Ficha técnica



**Envase**  
5 Kg

**Color**  
Blanco roto

<b>Limpieza</b>	El adhesivo se puede limpiar fácilmente con agua antes de que se seque.
<b>Viscosidad Brookfield</b>	30000 - 40000 cP (A/6/10)
<b>pH</b>	8.0 - 10.0
<b>COV</b>	15,00 g/l según la Directiva 2004/42/CE
<b>Rendimiento</b>	250 - 300 g/m2
<b>Tiempo abierto</b>	Soporte escayola: 20 - 30 minutos
<b>Tiempo secado</b>	12 - 24 horas
<b>Propiedades</b>	Producto listo al uso. Aplicable a rodillo de lana Producto inodoro.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.