

Declaración de prestaciones Tramaglass 145

Denominación del producto	Tramaglass 145
Uso del producto	Refuerzo de morteros para SATE
Sistemas de Evaluación y Verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción	Sistema 2+
Organismo de evaluación técnica	TZÚS PRAHA, s.p., organismo notificado 1020, emitió ETA 13/0392

Características esenciales	Prestaciones	Especificación Técnica Armonizada
Reacción al fuego	NPD	EAD 040016-01-0404:2021
Contenido orgánico (%)	20 ± 4	
Poder calorífico Qpcs, MJ/kg	6,64	
Luz de malla	(40,0 / 4,5) ± 0,5	
Resistencia a la tracción en estado entregado (urdiblre/trama), N/50 mm	min. 1900 / mín. 1800	
Elongación en estado entregado (urdiblre/trama), %	máx. 5,0 / max. 5,0	
Resistencia a la tracción tras acondicionamiento en ácalis (urdiblre/trama), N/50 mm	min. 1000 / min. 1000 min. 50% / min. 50%	
Elongación tras acondicionamiento en ácalis (urdiblre/trama), %	max. 3,5 / max. 3,5	
Masa por unidad de superficie, g/m ²	147 ± 5%	
Espesor, mm	0,55 ± 0,1	

Esta declaración de prestaciones se ha emitido de conformidad con el Reglamento (UE) nº305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante.

Fabricado por:

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o.
Sokolovská 106
570 21 Litomyšl (República Checa)

Distribuido por:

REVESTIMIENTOS ESPECIALES GARCIA - REGARSA
C/ Brezo, 58
28500 Arganda del Rey - Madrid