regarsa

Arandelas adicionales - TDX-90/TDX-140

Las arandelas adicionales TDX-90/TDX-140 están fabricados en fibra de vidrio y reforzados con poliamida. Se deben utilizar en conjunto con las los tacos de fijación en caso de que el material aislante térmico sea lana mineral o placas de lana. Las arandelas aumentan la superficie de presión y compensan la baja resistencia de la lana a la tracción a través del collar de la fijación.

Instrucciones de la aplicación

Ejemplos de aplicacón utilizando placas de lana mineral: TDX-90 y TDX-140



TDX-90



TDX-140

Datos técinos

Parámetro	Valor
Diámetro arandela [mm]	90/140*
Tipo de fijación	WKTHERM/WKTHERM-S/LMX/LFM
Diámetro plato [mm]	8/10
Materiał	Poliamida
Tipo aislamiento	Lana mineral (incluido Lamella)

*TDX-90/TDX-140

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.