

Instalación



FibaFuse® Malla+Velo se aplica en cuatro pasos:

1. Aplicar una capa delgada de masilla (de 5 a 10 cm de ancho) sobre la junta.
2. Colocar la cinta FibaFuse® Malla+Velo sobre la junta, con el lado de malla hacia la placa de yeso.
3. Cubrir completamente la cinta con otra capa delgada de masilla.
4. Finalizar con una tercera capa más ancha (de 15 a 20 cm).

Almacenamiento

Los productos deben almacenarse en un lugar limpio y seco.

Certificación

El producto cuenta con el marcado CE conforme a la Evaluación Técnica Europea ETA 23/0119.

CE	
23	
CZ00012661	
Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl, The Czech Republic	
Identification code: P - 3 - DOUBLE STRONG	
Ref. nr. of DoP: DOP - 3 - DOUBLE STRONG - 01	
FibaFuse® Double Strong	
Glass fibre joint tape for gypsum plasterboards	
Essential characteristics	Performance
Tensile strength (standard conditions 23 ± 1 °C)	$\sigma_k = 9,5 \text{ N/mm}$
Resistance to dampness	$\sigma_k = 8,6 \text{ N/mm}; 10 \%$
European Assessment Document:	EAD 070002-00-0505
European Technical Assessment:	ETA 23/0119
Notified body:	1020